



Date d'édition : 08.04.2026

Ref : 6070504

Portoir de tubes à essais pour bain-marie

pour 33 tubes à essai de 18 mm de Ø, Accessoire pour bain-marie 6070502.

Options

Ref : 6070502

Bain-marie avec couvercle pupitre



Bain-marie à régulation; montée en température rapide ; affichage numérique de tous les paramètres définis : valeurs de température et d'alarme ainsi qu'intervalles ;
Affichage à LED de la température réelle ; horloge numérique; avec système autodiagnostic.

Caractéristiques techniques:

Sonde de température: capteur de température digital, monté à l'extérieur du bain

Température: Réglage des degrés Celsius / Fahrenheit

Gamme des températures utiles: au moins 5 au-dessus de l'ambiante à +100

Gamme des température réglables: +10 à +100 °C

Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle: 0,1 °C

Calibrage: Calibrage en 2 points

Régulateur: écran graphique couleur de 3,5" avec écran tactile, affichage numérique de la température de consigne et de la température réelle, ainsi que de la durée (restante) du Programme

Horloge: Horloge numérique de 1 minute à 99 heures et 59 minutes, visuel et acoustique

Intérieur: plateau en acier inoxydable embouti sans coins ni bords pour faciliter le nettoyage

Mesures du plateau Lo x La x H: 277 x 217 x 150 mm

Volume: 7,0 l

Niveau remplissage min.: 40 mm

Niveau remplissage max.: 114 mm

Mesures de l'appareil Lo x La x H: 479 x 289 x 375 mm

Installation: La distance au mur doit être d'au moins 100 mm sur les côtés et d'au moins 150 mm vers l'arrière.

Au-dessus du bain, laisser au moins 750 mm d'espace libre (à partir du bord supérieur et jusqu'au dessous d'une étagère ou d'un plafond, par ex.).

Température ambiante: +5 °C à +40 °C

Hygrométrie h.r.: max. 80 %, non condensée