



Date d'édition : 07.04.2026

Ref : E1.2.3.1

E1.2.3.1 Transformateurs à courant triphasés

Sujets d'expérimentation :

- Le courant alternatif triphasé
- Le circuit étoile-étoile YyO
- Le circuit étoile-triangle Dy5
- Le circuit étoile-triangle YdS
- Le circuit étoile-zigzag Yz5

Équipement comprenant :

- 1 727 514 Équipement de base T 2.4.1, STE
- 1 576 74 Plaque d'insertion DIN A4, STE
- 2 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
- 3 501 641 Douilles de raccordement, rouges, jeu de 6
- 1 565 642 LIT-print: Les transformateurs triphasés et leurs couplages, anglais
- 1 531 2741 ** Multimètre numérique 3315
- 1 575 302 ** Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265
- 2 575 24 ** Câble blindé, BNC/4 mm
- 1 578 795 ** Tension triphasée 3 x 12 V, STE 6/100
- 1 562 791 ** Adaptateur secteur 12 V CA
- 1 501 532 ** Câble de connexion, 19 A, jeu de 30

Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.

Options

Ref : 50148

Jeu de 10 cavaliers, 19 mm



Pour une utilisation dans les circuits à basse tension sur la carte enfichable, avec une ligne imprimée pour illustrer la connexion.

Dans le bloc de stockage.

Les fiches sont conçues de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être insérées dans des prises de courant de type allemand.

Caractéristiques techniques :

Fiches : 4 mm Ø

Écart entre les fiches : 19 mm*

Courant : max. 25 A



Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 501532

Jeu de 30 câbles d'expérience, d = 1 mm²

Différentes couleurs (rouge, bleu, noir) et tailles (100, 50 et 25 cm)

Pour utilisation dans les circuits à basse tension.

Fil de cuivre, équipé à ses deux extrémités d'une fiche et d'une prise axiale entièrement isolée pour le raccordement d'autres câbles.

Caractéristiques techniques :

Fiche et douille : 4mm Ø (nickelées)

Section du conducteur : 1mm²

Ref : 501641

Jeu de 6 douilles de connexion, rouges



Pour raccorder deux fiches de 4 mm ; uniquement pour des tensions très basses.

Ref : 562791

Alimentation enfichable, 230 V / CA => 12 V / CA - 1,65 A - fiche creuse de 5 mm

Pour alimenter : 737020, 53214, 416014, 726962 et interfaces CASSY



Adaptateur secteur universel par ex. pour CASSY, le compteur S, le compteur P, l'amplificateur électromètre etc.

Caractéristiques techniques :

Primaire : 230 V CA, 50/60 Hz

Secondaire : 12 V CA, 20 VA

Isolation électrique: transformateur de sécurité selon DIN EN 61558-2-6 (Conforme à RiSU)


Connecteur: Fiche femelle



Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 57674

Plaque à réseau STE DIN A4 30 cm x 20 cm avec douilles 4 mm



S'utilise en travaux pratiques pour la réalisation de montages expérimentaux électriques et électroniques.

La surface d'une plaque A4 permet de réaliser des circuits à transistors à 3 étages à l'aide des éléments enfichables STE 2/19, 2/50 et 4/50.

Peut également servir à agrandir les plaques de base et d'expérience pour les machines électriques d'enseignement.


Caractéristiques techniques :

- 24 cases de douilles sur la face avant, avec 24 fils croisés et 120 douilles sur la face arrière avec 24 fils carrés et 216 douilles
- Dimensions : 30 cm x 20 cm x 2,4 cm

Ref : 578795

Alimentation triphasée 3x12 V, STE 6/100

Composant STE pour la génération d'une tension triphasée, alternative, sinusoïdale.



Caractéristiques techniques :

- Tension de service : ± 15 V CC ou 12 V CA
- Fréquence de sortie : 1, 50 ou 60 Hz
- Tension de sortie : 3 x 12 V d
- Courant de sortie : 3 x 0,2 A



Date d'édition : 07.04.2026

Ref : 727514

Transformateurs triphasés et circuits a courant triphasé STE 2.4.1 / SUR DEMANDE



Transformateurs triphasés et circuits a courant triphasé,

Sujets d'expérience :

- Courant triphasé
- Circuit étoile-étoile YyO
- Circuit Delta-Star Dy5
- Star-Delta-Circuit Yd5
- Circuit étoile-Zig-Zag-Circuit Yz5

se composant de:

- 1 Noyau de fer, décomposable
- 1 Socle pour noyau de fer
- 6 Bobines 250 spires
- 3 Bobines 500 spires
- 3 Résistances 56 ohm, 11 W
- 1 Tiroir en plastique STE

Ref : 575302

Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265 à écran couleur LCD, haute résolution



Oscilloscope à mémoire 30MHz à écran couleur LCD, haute résolution, rétroéclairage et raccord USB.

Caractéristiques techniques :

- Plage de fréquence : 30MHz
- Écran : 20cm (8") TFT Résolution: 500 x 600 pixel
- Entrée: Impédance: 1MO, 15pF, max. 400V CC, CAcc
- Vertical: 2 mV...10 V/grad. Temps de montée: < 14 ns
- Horizontal: 5 ns ... 100 s/grad.
- Déclenchement : Auto, Norm, Monocoup
- Mesures automatiques : 20
- Mémoire: 10000 points/canal
- Interface: USB, VGA, LAN
- Dimensions : 36 cm x 18 cm x 12 cm
- Alimentation secteur : 100 ... 240V, 50/60Hz

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
www.leybold-didactique.fr



Date d'édition : 07.04.2026

- Masse : 1,6kg

Ref : 57524

Câble de mesure BNC/4 mm avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.



Câble coaxial avec fiche de raccordement séparée pour le blindage.

Caractéristiques techniques :

Impédance : 50 Ohms

Capacité du câble : 120 pF

Longueur : 1,15 m